

weinor

KUBISTISCHE ZONNESCHERMEN

I/K/N 2000


Perfect voor elke bouwkundige situatie, zelfs voor montage in nissen



Kubistische zonneschermben



Max. afmetingen



VarioShade Volant niet mogelijk



Wand-, plafond- en dakspantmontage



Tot windkracht 5 conform Beaufort stabiliteit bij wind

KUBISTISCH ZONNESCHERM: I/K/N 2000

KLASSIEK ZONNESCHERM, VARIABEL MONTEERBAAR

I/K/N 2000 is een knikarmscherm voor situaties waarin standaardoplossingen niet voldoen. Het werd ontwikkeld om zich flexibel aan te kunnen passen aan verschillende bouwkundige omstandigheden – onopvallend, functioneel en betrouwbaar.

I/K/N 2000 – technische specificaties

Techniek	I/K 2000	N 2000
Max. breedte 1-delig/2-delig met spleetafdekking of glijlager	7 m / 12 m	6 m
Max. uitval	4 m	3,5 m
Afmetingen cassette (b x h) incl. standaard console	19,8 / 20 x 21,1 cm	21 x 19,7 mm
Gekoppelde systemen	Optioneel	–
Slingeraandrijving	Optioneel	Optioneel
Motoraandrijving	Standaard	Standaard
Opwaaiblokkering	Standaard	Standaard
Hoekverstelling zonnesc scherm	5° tot 40°	5° tot 40°
LongLife-arm	Standaard	Standaard
Led-lichtlijst	Optioneel	Optioneel

Ga voor meer informatie naar:
weinor.nl/ikn2000

Hoogtepunten / uitrusting



Optionele verlichting voor sfeervolle avonden op uw terras



Opwaaiblokkering biedt bescherming voor uw zonnesc scherm bij windiger weer



LongLife-arm voor stabiele spanning van de doek en een lange levensduur

Montagevarianten



Wandmontage




Plafondmontage




Dakspantmontage

Een breed scala aan framekleuren en doeken – voor een zonnesc scherm die perfect bij de bouwvorm en stijl van uw huis past.
Meer informatie is te vinden op: weinor.nl/architectuur-stemming

Individuele besturingspakketten



Handmatig ★



Basis ★★



Comfort ★★★



Smart ★★★★

Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing: De besturing van weinor zonnesc schermen en toebehoren omvat uiteenlopende opties – ongeacht kabel, draadloos of Smart Home, met handzender, smartphone of automatische weersafhankelijke bediening.

Meer informatie:
weinor.nl/besturing



BiConnect