


SERREZONWERINGEN WGM TOP

weinor



Ovale zonneschermen



Max. afmetingen
onder glas gemonteerde
zonneschermen

SERREZONWERINGEN: WGM TOP

FLEXIBELE BESCHERMING BOVEN HET GLAS

WGM Top is een serrezonwering die bovenop het glazen dak wordt gemonteerd. Effectief waar het warm wordt: zelfs voordat het zonlicht het glas raakt. Vrijwel onafhankelijk van de gegeven omstandigheden kan de WGM Top worden gecombineerd met vrijwel elke dakconstructie.

WGM Top – technische details

Techniek	WGM Top
Max. asmaat 1 veld (breedte: asmaat + 61 cm)	6,5 / 6 m
Max. uitval	5 / 6 m
Max. doekoppervlak	36 m ²
Afmetingen cassette (breedte x hoogte)	32,3 x 16,6 cm
Motoraandrijving	Standaard
Slingeraandrijving	–
Hoek	0°* - 45°

Getest tot windkracht 6 volgens Beaufort. Voldoet aan windweerstandsklasse 3** en regenklasse 2 (neerslag van 56 l/h/m²) conform DIN 13561

* Houd er rekening mee dat de WGM Top niet mag worden gebruikt als het regent. Zelfs als er een regensensor wordt gebruikt, kan er zich water ophopen en kan het zonneschermbeschadigen. Door de geringe hellingshoek of horizontale montage kan het doek nat worden als gevolg van stromende regen, zelfs als deze is ingerold. Er is geen risico van opeenhoping van water (vorming van een waterzak) vanaf een helling van 14°.

** De windweerstandsklasse geldt bij een steunvoethoogte van max. 220 mm (vaste steunvoeten) resp. 265 mm (verstelbare steunvoeten).

Ga voor meer informatie naar:
weinor.nl/wgmtop

Hoogtepunten / uitrusting



WGM Top Stretch of OptiStretch – 2- of 4-zijdig opgespannen



BiSens sensoren – automatische bescherming tegen zon, wind en regen



Steunvoeten top – precies passende oplossing voor elke montagesituatie


Montagevarianten



Wandaansluiting-dakprofiel



Wandaansluiting aan de zijkant



Langwerpige bevestigingshoek aan de zijkant

Een breed scala aan framekleuren en doeken – voor een zonneschermbeschermer die perfect bij de bouwvorm en stijl van uw huis past.
Meer informatie is te vinden op: weinor.nl/architectuur-stemming

Individuele besturingspakketten

Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing:
De besturing van weinor zonneschermen en toebehoren omvat uiteenlopende opties – ongeacht kabel, draadloos of Smart Home, met handzender, smartphone of automatische weersafhankelijke bediening.

Meer informatie:
weinor.nl/besturing



BiConnect

