

weinor

GLAZEN TERRASOVERKAPPING


# TERRAZZA PURE



Glazen dak



Gesloten  
dakconstructie



Max. afmetingen



aan de buitenmuur /  
dragende wand aansluiting

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®

## GLAZEN TERRASOVERKAPPING

# TERRAZZA PURE

Terrazza Pure combineert een strakke, kubistische vorm met een royaal glazen oppervlak om een terrasoverkapping te creëren die veel natuurlijk licht op het terras toelaat en betrouwbare bescherming biedt. Het strakke ontwerp past harmonieus in verschillende bouwvormen en ondersteunt een open uiterlijk.

De dragende aluminium constructie is ontworpen voor duurzaamheid. Alle profielen worden pas na het snijden gepoedercoat – voor uniforme, corrosiebestendige en eenvoudig te onderhouden oppervlakken met consistente kleuren en glansniveaus. Hiervoor zijn meer dan 200 framekleuren beschikbaar. De dakbedekking van hoogwaardig gelaagd veiligheidsglas combineert transparantie met draagvermogen. Aanvullende elementen kunnen indien nodig nauwkeurig worden geïntegreerd en uitgebreid – tot aan de gesloten Glasoase®. Dit betekent dat de Terrazza Pure flexibel kan worden gepland en zich kan aanpassen aan veranderende eisen.

**Modulair systeem – heel eenvoudig uit te breiden tot weinor Glasoase®**




### Hoogtepunten / uitrusting



Tijdloos esthetisch ontwerp voor moderne, strakke bouwvormen



Optioneel gekleurde of warmwitte accenten voor sfeervolle momenten



Vijf sierlijsten voor een ontwerp dat bij uw smaak past

### Aanvullend kwalitatief hoogwaardig toebehoren



Verwarmingssysteem Tempura Quadra voor aangename warmte en meer tijd buiten






Accentverlichting voor gerichte lichtaccenten op uw terras



Buitengordijnen voor een huiselijke sfeer en privacy – vooral achter glas

### Flexibele zonwering van weinor voor aangenaam licht, meer rust en privacy en een uitgebalanceerd klimaat



**Onder of bovengemonteerd zonnescherm:** Sottezza Pure en originelen of WGM Top  
**Verticale zonwering:** VertiTex II

## Terrazza Pure – technische details

### Techniek

Max. dakbreedte	7 m (1-delig) / 14 m (gekoppeld) alle breedten mogelijk, hangt af van het aantal staanders
Min. – max. dakdiepte	1,45 m / 4,0 m
Max. overspanning	tot 6 m met 2 staanders (afhankelijk van dakdiepte en sneeuwlast)
Glashelling (tot 2,59 m dakdiepte)	3,2°
Glashelling (tot 4,0 m dakdiepte)	2,1°
Dakgootontwatering	verscholen
Sneeuwlast (dak)	750 N/m <sup>2</sup> (overeenkomend met 930 N/m <sup>2</sup> sneeuwlast op de grond)
Optionele sneeuwlasten (dak)	tot 5.500 N/m <sup>2</sup>

Vanwege de constructie kunnen er verschillende asmaten en daaruit resulterende extra dakvelden ontstaan. Andere individuele vormen en maximale maten op aanvraag.

Een breed scala aan framekleuren voor uw terrasoverkapping en bijpassende zonweringdoeken voor geïntegreerde bescherming tegen de zon – perfect afgestemd op de bouwvorm en stijl van uw huis. Meer informatie is te vinden op: [weinor.nl/architectuur-stemming](http://weinor.nl/architectuur-stemming)

### Individuele besturingspakketten

Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing: Er is een breed scala aan opties voor het besturen van weinor terrasoverkappingen, geïntegreerde verlichting en extra zonneschermen – via kabel, afstandsbediening of smart home, via handzender, smartphone of automatische weersafhankelijke bediening.

Meer informatie: [weinor.nl/besturing](http://weinor.nl/besturing)

Ga voor meer informatie naar: [weinor.nl/terrazzapure](http://weinor.nl/terrazzapure)

Bekroond met:



### Montage- en modelvarianten



Afvoerbuizen



Wandaansluiting aan de zijkant



Gekoppelde daken

### Regenafvoer

De geïntegreerde waterafvoer voert regen op een gecontroleerde manier af via de in hoogte verstelbare staander – onderhoudsvriendelijk en optisch verborgen in de constructie.




Waterafvoer staanderhoek

### Statica en stabiliteit


De glazen terrasoverkappingen van weinor zijn statisch berekend en geschikt voor verschillende sneeuwbelastingsniveaus in Duitsland en Oostenrijk. Afhankelijk van het model is een belasting van 75 tot 550 kg/m<sup>2</sup> mogelijk met weinor.



### Montagevoorbeelden



Bevestiging van de staanders op betonnen bodemplaten of fundering



Fundering



Dragende wandaansluiting, lastoverdracht bij niet-dragende buitenmuur